NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



2/4 POLI 3000/1500 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento / *Single winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAH	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP56B	2	0,11	0,15	2751	0,397	53,0	0,76	3,0	1,3	0,38	0,00015	2,7
	4	0,07	0,10	1376	0,360	42,8	0,66	2,6	1,5	0,49	0,00015	2,7
DP63C	2	0,22	0,30	2861	0,787	59,4	0,68	3,2	1,4	0,73	0,00040	4,4
	4	0,14	0,20	1435	0,780	49,5	0,52	2,8	1,6	0,93	0,00040	4,4
DP71A	2	0,33	0,45	2865	1,418	51,0	0,66	3,8	1,8	1,10	0,00050	5,9
	4	0,22	0,30	1439	0,956	57,0	0,58	3,2	1,9	1,46	0,00050	5,9
DP71B	2	0,45	0,60	2822	1,542	55,1	0,77	4,2	1,8	1,52	0,00080	6,3
	4	0,30	0,40	1407	1,030	59,0	0,71	3,3	1,9	2,04	0,00080	6,3
DP71C	2	0,55	0,75	2775	1,671	57,8	0,82	4,2	1,8	1,89	0,00090	7,5
	4	0,37	0,50	1416	1,267	61,0	0,69	3,3	1,9	2,50	0,00090	7,5
DP80A	2	0,60	0,80	2864	2,538	49,8	0,69	4,0	2,0	2,00	0,00140	8,7
	4	0,45	0,60	1437	1,479	61,0	0,72	3,9	1,9	2,99	0,00140	8,7
DP80B	2	0,80	1,20	2843	2,160	68,7	0,78	4,8	2,1	2,69	0,00170	9,9
	4	0,60	0,90	1411	1,731	68,8	0,73	4,2	2,0	4,06	0,00170	9,9
DP80C	2	1,10	1,50	2866	2,745	65,1	0,89	4,8	1,9	3,67	0,00230	11,2
	4	0,80	1,10	1343	2,153	65,5	0,82	4,3	1,9	5,69	0,00230	11,2
DP90S	2	1,40	1,91	2857	3,726	67,9	0,80	4,9	2,0	4,68	0,00330	12,5
	4	1,00	1,36	1428	2,725	70,8	0,75	4,6	1,9	6,69	0,00330	12,5
DP90L	2	1,70	2,30	2837	4,698	67,3	0,78	5,2	2,2	5,73	0,00400	14,0
	4	1,30	1,80	1413	3,486	70,9	0,76	4,9	2,1	8,79	0,00400	14,0
DP90LB	2	2,20	3,00	2864	5,333	73,0	0,82	5,3	2,1	7,34	0,00500	16,0
	4	1,50	2,00	1435	3,828	74,5	0,76	5,0	2,0	9,99	0,00500	16,0
DP100A	2	2,40	3,50	2840	5,700	77,0	0,79	5,8	2,3	8,07	0,00750	20,3
	4	1,80	2,50	1420	4,500	74,0	0,78	5,6	2,1	12,11	0,00750	20,3
DP100B	2	3,30	4,50	2860	7,862	75,9	0,80	6,8	2,4	11,02	0,00850	22,5
	4	2,50	3,50	1421	5,799	79,8	0,78	6,3	2,2	16,81	0,00850	22,5
DP112A	2	4,50	6,00	2890	10,252	78,2	0,81	6,9	2,3	14,88	0,01300	33,0
	4	3,30	4,60	1440	7,433	81,7	0,79	6,3	2,1	21,89	0,01300	33,0
DP112B	2	5,50	7,60	2850	13,986	70,0	0,81	7,2	2,1	18,44	0,01600	36,0
	4	4,50	6,00	1430	10,763	80,0	0,76	6,7	2,0	30,07	0,01600	36,0
DP132S	2	5,50	7,60	2890	13,800	86,0	0,67	7,0	2,4	18,18	0,02400	44,0
	4	4,50	6,00	1450	10,800	69,5	0,87	6,4	2,2	29,65	0,02400	44,0
DP132M	2	7,50	10,00	2900	18,600	74,0	0,79	7,3	2,4	24,71	0,03300	53,0
	4	6,00	8,00	1450	15,500	76,0	0,74	6,2	2,4	39,53	0,03300	53,0
DP132ML	2	9,00	12,00	2940	19,600	85,0	0,78	7,3	2,4	29,25	0,03500	53,0
	4	7,00	9,30	1460	14,800	85,0	0,80	6,2	2,4	45,81	0,03500	53,0
DP160M	2	11,00	19,00	2880	28,000	85,0	0,67	5,6	2,4	36,49	0,06200	90,0
	4	9,00	15,00	1450	22,000	84,0	0,70	5,3	2,3	59,30	0,06200	90,0
DP160L	2	15,00	20,00	2950	34,000	85,0	0,75	6,2	2,6	48,58	0,07400	101,0
	4	12,50	18,50	1450	26,000	86,0	0,81	5,8	2,5	82,36	0,07400	101,0
DP180M	2	18,50	25,00	2920	36,000	85,0	0,87	6,2	2,6	60,53	0,13000	115,0
	4	15,00	18,50	1450	28,000	86,0	0,90	5,8	2,5	98,84	0,13000	115,0
DP180L	2	22,00	30,00	2920	39,000	93,0	0,88	6,3	2,2	71,98	0,15000	130,0
	4	18,50	25,00	1450	33,000	92,0	0,88	5,9	2,0	121,90	0,15000	130,0
DP200L	2	30,00	40,00	2900	55,000	88,0	0,90	7,0	2,5	98,84	0,20000	160,0
	4	25,00	34,00	1430	47,000	87,0	0,88	6,5	2,5	167,03	0,20000	160,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD56B	2	1	5500	12	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	1	6500	12	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD63C	2	4	4500	20	6,0	5	4500	40	6,0	3	4500	17	5,4	8,0	4500	11,5	4,75
	4	4	5500	20	6,0	5	5500	40	6,0	3	5500	17	5,4	8,0	5500	11,5	4,75
AD71A	2	4	7500	20	8,0	5	7500	40	8,0	4	7500	17	7,2	8,0	7500	11,5	6,25
	4	4	16000	20	8,0	5	16000	40	8,0	4	16000	17	7,2	8,0	16000	11,5	6,25
AD71B	2	4	6000	20	8,0	5	6000	40	8,0	4	6000	17	7,6	8,0	6000	11,5	6,55
	4	4	14500	20	8,0	5	14500	40	8,0	4	14500	17	7,6	8,0	14500	11,5	6,55
AD71C	2	4	5500	20	9,0	5	5500	40	9,0	4	5500	17	8,8	8,0	5500	11,5	8,00
	4	4	14000	20	9,0	5	14000	40	9,0	4	14000	17	8,8	8,0	14000	11,5	8,00
AD80A	2	8	2700	25	11,0	8	2700	70	11,0	9	2700	34	10,9	15,0	2700	16,0	9,70
	4	8	9000	25	11,0	8	9000	70	11,0	9	9000	34	10,9	15,0	9000	16,0	9,70
AD80B	2	8	2700	25	13,0	8	2700	70	13,0	9	2700	34	12,1	15,0	2700	16,0	11,00
	4	8	9000	25	13,0	8	9000	70	13,0	9	9000	34	12,1	15,0	9000	16,0	11,00
AD80C	2	8	2500	25	14,0	8	2500	70	14,0	9	2500	34	13,4	15,0	2500	16,0	12,20
	4	8	8500	25	14,0	8	8500	70	14,0	9	8500	34	13,4	15,0	8500	16,0	12,20
AD90S	2	16	2500	30	17,0	16	2500	120	17,0	10	2500	34	14,7	30,0	2500	16,0	14,30
	4	16	8500	30	17,0	16	8500	120	17,0	10	8500	34	14,7	30,0	8500	16,0	14,30
AD90L	2	16	2300	30	19,0	16	2300	120	19,0	10	2300	34	16,2	30,0	2300	16,0	15,80
	4	16	8000	30	19,0	16	8000	120	19,0	10	8000	34	16,2	30,0	8000	16,0	15,80
AD90LB	2	16	2300	30	21,0	16	2300	120	21,0	10	2300	34	18,2	30,0	2300	16,0	17,80
	4	16	7800	30	21,0	16	7800	120	21,0	10	7800	34	18,2	30,0	7800	16,0	17,80
AD100A	2	32	1600	40	27,0	45	1600	160	29,0	12	1600	40	23,8	60,0	1600	21,0	23,60
	4	32	6000	40	27,0	45	6000	160	29,0	12	6000	40	23,8	60,0	6000	21,0	23,60
AD100B	2	32	1500	40	29,5	45	1500	160	31,5	12	1500	40	26,0	60,0	1500	21,0	25,80
	4	32	5500	40	29,5	45	5500	160	31,5	12	5500	40	26,0	60,0	5500	21,0	25,80
AD112A	2	60	800	50	40,0	70	800	300	42,0	13	800	40	26,7	120,0	800	21,0	39,00
	4	60	3400	50	40,0	70	3400	300	42,0	13	3400	40	26,7	120,0	3400	21,0	39,00
AD112B	2	60	750	50	43,0	70	750	300	45,0	13	750	40	39,7	120,0	750	21,0	42,00
	4	60	3200	50	43,0	70	3200	300	45,0	13	3200	40	39,7	120,0	3200	21,0	42,00
AD132S	2	80	350	55	57,0	95	350	500	58,0	17	350	40	48,5	240,0	350	28,0	55,50
	4	80	900	55	57,0	95	900	500	58,0	17	900	40	48,5	240,0	900	28,0	55,50
AD132M	2	80	350	55	66,0	95	350	500	67,0	17	350	40	57,5	240,0	350	28,0	64,50
	4	80	850	55	66,0	95	850	500	67,0	17	850	40	57,5	240,0	850	28,0	64,50
AD132ML	2	80	350	55	66,0	95	350	500	67,0	17	350	40	57,5	240,0	350	28,0	64,50
	4	80	850	55	66,0	95	850	500	67,0	17	850	40	57,5	240,0	850	28,0	64,50
AD160M	2	150	270	85	110,0	150	270	600	105,0	23	270	45	97,0	480,0	270	38,0	110,50
	4	150	720	85	110,0	150	720	600	105,0	23	720	45	97,0	480,0	720	38,0	110,50
AD160L	2	150	225	85	121,0	150	225	600	116,0	23	225	45	108,0	480,0	225	38,0	121,50
	4	150	675	85	121,0	150	675	600	116,0	23	675	45	108,0	480,0	675	38,0	121,50
AD180M	2	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,50
	4	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,50
AD180L	2	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,50
	4	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,50
AD200L	2	400	100	100	179,0	300	100	600	179,0	-	-	-	-	480,0	100	-	180,50
	4	400	100	100	179,0	300	100	600	179,0	-	-	-	-	480,0	100	-	180,50

NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



4/8 POLI 1500/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento / *Single winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAH	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	4	0,09	0,12	1360	0,600	40,0	0,54	3,3	1,0	0,63	0,00090	4,4
	8	0,04	0,06	660	0,900	30,0	0,21	2,3	1,3	0,58	0,00090	4,4
DP71B	4	0,18	0,25	1370	0,800	42,9	0,76	3,4	1,1	1,26	0,00180	6,3
	8	0,11	0,15	670	0,900	54,9	0,32	2,4	1,4	1,57	0,00180	6,3
DP71C	4	0,30	0,40	1393	0,830	63,7	0,82	3,5	1,4	2,06	0,00200	7,5
	8	0,15	0,20	677	0,870	40,5	0,62	2,4	1,6	2,12	0,00200	7,5
DP80A	4	0,37	0,50	1434	0,991	69,8	0,77	3,5	1,5	2,47	0,00250	8,7
	8	0,18	0,25	717	1,102	50,0	0,47	2,4	1,6	2,40	0,00250	8,7
DP80B	4	0,55	0,75	1439	1,479	73,4	0,73	3,6	1,6	3,65	0,00280	9,9
	8	0,30	0,40	704	1,760	45,1	0,55	2,5	1,9	4,07	0,00280	9,9
DP80C	4	0,75	1,00	1360	2,300	69,1	0,68	4,0	1,6	5,27	0,00300	10,5
	8	0,37	0,50	670	2,400	48,1	0,46	3,3	1,8	5,28	0,00300	10,5
DP90S	4	0,75	1,00	1422	2,034	68,1	0,78	4,0	1,7	5,04	0,00430	12,5
	8	0,37	0,50	702	1,788	51,9	0,58	3,2	2,0	5,04	0,00430	12,5
DP90L	4	0,90	1,30	1425	2,293	69,9	0,81	4,4	1,8	6,03	0,00550	14,0
	8	0,50	0,70	693	1,983	55,9	0,65	3,5	2,3	6,89	0,00550	14,0
DP90LB	4	1,10	1,50	1434	3,248	69,2	0,71	4,2	1,7	7,33	0,00550	16,5
	8	0,60	0,80	698	2,904	55,2	0,54	3,6	2,1	8,21	0,00550	16,5
DP100A	4	1,40	1,90	1369	3,429	66,8	0,88	4,0	1,8	9,77	0,00770	20,3
	8	0,70	0,90	674	2,506	61,6	0,66	3,3	1,9	9,92	0,00770	20,3
DP100B	4	1,60	2,20	1432	3,456	80,1	0,84	5,0	2,0	10,68	0,00860	22,0
	8	0,90	1,20	692	3,404	66,0	0,58	4,0	1,7	12,43	0,00860	22,0
DP112A	4	1,70	2,40	1461	3,639	79,0	0,85	5,5	1,7	11,12	0,01200	32,0
	8	1,00	1,40	722	3,293	69,0	0,64	4,1	1,9	13,23	0,01200	32,0
DP112B	4	2,20	3,00	1464	4,848	83,0	0,79	5,3	1,5	14,36	0,01500	37,0
	8	1,40	1,90	720	5,040	71,5	0,56	4,0	1,7	18,58	0,01500	37,0
DP132S	4	3,70	5,00	1423	7,282	81,0	0,91	5,0	2,0	24,84	0,03000	46,0
	8	2,20	3,00	723	6,729	76,2	0,62	3,5	2,1	29,07	0,03000	46,0
DP132M	4	5,10	7,00	1440	11,140	80,0	0,83	5,1	1,9	33,84	0,04000	56,0
	8	3,00	4,00	712	8,671	74,0	0,68	3,6	2,0	40,26	0,04000	56,0
DP132ML	4	6,00	8,00	1387	12,370	78,0	0,90	5,3	1,8	41,33	0,05000	58,0
	8	3,70	5,00	707	10,330	78,0	0,66	3,9	1,7	50,00	0,05000	58,0
DP160M	4	7,00	9,50	1430	14,000	83,0	0,87	5,2	2,0	46,77	0,08800	74,0
	8	5,00	6,60	710	13,000	78,0	0,71	4,0	2,1	67,28	0,08800	74,0
DP160L	4	10,00	13,50	1430	20,500	86,0	0,82	5,3	2,0	66,81	0,11200	90,0
	8	7,00	9,50	710	17,500	78,0	0,74	4,4	2,2	94,20	0,11200	90,0
DP132ML	4	12,00	16,00	1440	24,500	87,0	0,81	5,3	2,0	79,62	0,13000	110,0
	8	8,00	10,50	720	20,000	80,0	0,72	4,4	2,2	106,16	0,13000	110,0
DP180L	4	18,50	25,00	1440	34,000	90,0	0,87	6,2	2,0	122,74	0,21000	125,0
	8	11,00	15,00	720	27,000	83,0	0,71	5,8	1,8	145,97	0,21000	125,0
DP200L	4	25,00	34,00	1420	49,000	90,0	0,82	6,6	2,3	168,21	0,25000	150,0
	8	17,00	23,00	710	39,000	86,0	0,73	5,8	2,2	228,76	0,25000	150,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD63C	4	4	9900	20	6,0	5	9900	40	6,0	3	9900	17	-	8,0	9900	11,5	5,0
	8	4	27000	20	6,0	5	27000	40	6,0	3	27000	17	-	8,0	27000	11,5	5,0
AD71B	4	4	9900	20	8,0	5	9900	40	8,0	4	9900	17	7,6	8,0	9900	11,5	7,0
	8	4	27000	20	8,0	5	27000	40	8,0	4	27000	17	7,6	8,0	27000	11,5	7,0
AD71C	4	4	9000	20	9,0	5	9000	40	9,0	4	9000	17	8,8	8,0	9000	11,5	8,0
	8	4	25000	20	9,0	5	25000	40	9,0	4	25000	17	8,8	8,0	25000	11,5	8,0
AD80A	4	8	8000	25	11,0	8	8000	70	11,0	9	8000	34	10,9	15,0	8000	16,0	9,7
	8	8	20000	25	11,0	8	20000	70	11,0	9	20000	34	10,9	15,0	20000	16,0	9,7
AD80B	4	8	8000	25	15,0	8	8000	70	15,0	9	8000	34	12,1	15,0	8000	16,0	11,0
	8	8	20000	25	15,0	8	20000	70	15,0	9	20000	34	12,1	15,0	20000	16,0	11,0
AD80C	4	8	7500	25	15,6	8	7500	70	15,6	9	7500	34	12,7	15,0	7500	16,0	11,5
	8	8	19000	25	15,6	8	19000	70	15,6	9	19000	34	12,7	15,0	19000	16,0	11,5
AD90S	4	16	9000	30	17,0	16	9000	120	17,0	10	9000	34	14,7	30,0	9000	16,0	14,5
	8	16	13500	30	17,0	16	13500	120	17,0	10	13500	34	14,7	30,0	13500	16,0	14,5
AD90L	4	16	7500	30	19,0	16	7500	120	19,0	10	7500	34	16,2	30,0	7500	16,0	16,0
	8	16	11500	30	19,0	16	11500	120	19,0	10	11500	34	16,2	30,0	11500	16,0	16,0
AD90LB	4	16	7000	30	21,5	16	7000	120	21,5	10	7000	34	18,2	30,0	7000	16,0	18,5
	8	16	10500	30	21,5	16	10500	120	21,5	10	10500	34	18,2	30,0	10500	16,0	18,5
AD100A	4	32	3700	40	27,0	45	3700	160	29,0	12	3700	40	23,8	60,0	3700	21,0	23,6
	8	32	7700	40	27,0	45	7700	160	29,0	12	7700	40	23,8	60,0	7700	21,0	23,6
AD100B	4	32	3500	40	29,0	45	3500	160	31,0	12	3500	40	25,5	60,0	3500	21,0	25,3
	8	32	7400	40	29,0	45	7400	160	31,0	12	7400	40	25,5	60,0	7400	21,0	25,3
AD112A	4	60	3400	50	41,0	70	3400	300	41,0	13	3400	40	35,7	120,0	3400	21,0	38,0
	8	60	7200	50	41,0	70	7200	300	41,0	13	7200	40	35,7	120,0	7200	21,0	38,0
AD112B	4	60	3200	50	46,0	70	3200	300	46,0	13	3200	40	40,7	120,0	3200	21,0	43,0
	8	60	6800	50	46,0	70	6800	300	46,0	13	6800	40	40,7	120,0	6800	21,0	43,0
AD132S	4	80	900	55	59,0	95	900	500	60,0	17	900	40	50,5	240,0	900	28,0	57,5
	8	80	1600	55	59,0	95	1600	500	60,0	17	1600	40	50,5	240,0	1600	28,0	57,5
AD132M	4	80	900	55	69,0	95	900	500	70,0	17	900	40	60,5	240,0	900	28,0	67,5
	8	80	1600	55	69,0	95	1600	500	70,0	17	1600	40	60,5	240,0	1600	28,0	67,5
AD132ML	4	80	900	55	71,0	95	900	500	72,0	17	900	40	62,5	240,0	900	28,0	69,5
	8	80	1600	55	71,0	95	1600	500	72,0	17	1600	40	62,5	240,0	1600	28,0	69,5
AD160M	4	150	850	85	93,0	150	850	600	91,0	23	850	45	81,0	480,0	850	38,0	94,5
	8	150	1500	85	93,0	150	1500	600	91,0	23	1500	45	81,0	480,0	1500	38,0	94,5
AD160L	4	150	850	85	109,0	150	850	600	107,0	23	850	45	97,0	480,0	850	38,0	110,5
	8	150	1500	85	109,0	150	1500	600	107,0	23	1500	45	97,0	480,0	1500	38,0	110,5
AD160LB	4	150	850	85	129,0	150	850	600	127,0	23	850	45	117,0	480,0	850	38,0	130,5
	8	150	1500	85	129,0	150	1500	600	127,0	23	1500	45	117,0	480,0	1500	38,0	130,5
AD180L	4	260	200	100	145,0	300	200	600	144,0	-	-	-	-	480,0	200	-	145,5
	8	260	200	100	145,0	300	200	600	144,0	-	-	-	-	480,0	200	-	145,5
AD200L	4	400	100	100	170,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5
	8	400	100	100	170,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5

NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



4/6 POLI 1500/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP71B	4	0,30	0,40	1380	1,100	71,5	0,55	3,4	1,2	2,08	0,00090	6,3
	6	0,20	0,30	870	1,000	72,5	0,40	2,8	1,0	2,20	0,00090	6,3
DP71C	4	0,37	0,50	1405	1,118	61,0	0,78	3,4	1,3	2,52	0,00100	7,5
	6	0,22	0,30	926	0,968	50,0	0,66	2,7	1,1	2,27	0,00100	7,5
DP80A	4	0,37	0,50	1400	1,300	62,8	0,65	3,8	1,3	2,53	0,00200	8,7
	6	0,25	0,35	900	1,200	49,3	0,61	3,0	1,2	2,65	0,00200	8,7
DP80B	4	0,55	0,75	1419	1,628	61,0	0,80	3,8	1,3	3,70	0,00200	9,9
	6	0,45	0,60	913	1,474	57,4	0,77	3,1	1,3	4,71	0,00200	9,9
DP90S	4	0,75	1,00	1385	2,079	61,0	0,85	4,2	1,5	5,17	0,00350	12,5
	6	0,50	0,70	900	1,749	55,3	0,75	3,2	1,4	5,31	0,00350	12,5
DP90L	4	0,95	1,30	1448	3,200	60,0	0,72	4,5	1,6	6,27	0,00450	14,0
	6	0,60	0,80	938	2,714	51,0	0,63	3,5	1,5	6,11	0,00450	14,0
DP90LB	4	1,10	1,50	1430	3,363	71,8	0,66	4,5	1,6	7,35	0,00500	16,0
	6	0,75	1,00	930	2,850	62,5	0,61	3,6	1,6	7,70	0,00500	16,0
DP100A	4	1,30	1,80	1405	3,176	70,4	0,84	5,3	1,7	8,84	0,00900	19,0
	6	0,90	1,20	908	2,888	61,6	0,73	4,2	1,6	9,47	0,00900	19,0
DP100B	4	1,50	2,00	1446	3,408	81,0	0,79	5,4	1,9	9,91	0,01000	22,0
	6	1,10	1,50	938	3,315	68,1	0,70	4,4	1,5	11,20	0,01000	22,0
DP112A	4	1,80	2,50	1459	4,897	71,8	0,74	6,2	1,8	11,79	0,01500	32,0
	6	1,30	1,80	961	3,735	72,7	0,69	4,8	1,7	12,92	0,01500	32,0
DP112B	4	2,60	3,50	1469	6,844	78,6	0,70	5,5	1,6	16,91	0,01600	38,0
	6	1,80	2,50	973	4,683	76,0	0,73	4,0	1,4	17,67	0,01600	38,0
DP132S	4	3,70	5,00	1442	7,872	81,3	0,84	5,8	1,9	24,51	0,03000	44,0
	6	2,80	3,80	964	7,012	77,6	0,74	4,5	1,7	27,75	0,03000	44,0
DP132M	4	5,50	7,50	1450	12,000	83,0	0,80	6,0	2,0	36,24	0,03300	52,0
	6	4,00	5,50	950	10,000	80,0	0,72	5,0	2,0	40,23	0,03300	52,0
DP160M	4	7,50	10,00	1450	15,500	86,0	0,81	6,2	1,8	49,42	0,09000	80,0
	6	4,80	6,50	950	11,000	81,0	0,78	5,5	1,4	48,27	0,09000	80,0
DP160L	4	9,50	13,00	1430	19,000	87,0	0,83	6,5	2,0	63,47	0,11000	90,0
	6	6,60	9,00	940	15,000	82,0	0,78	5,0	1,4	67,08	0,11000	90,0
DP160LB	4	11,00	15,00	1430	22,000	87,0	0,83	6,5	2,0	73,49	0,13000	110,0
	6	7,50	10,00	940	17,000	82,0	0,78	5,0	1,4	76,23	0,13000	110,0
DP180M	4	12,50	15,00	1420	24,000	88,0	0,86	6,8	1,8	84,10	0,15000	115,0
	6	9,60	13,00	940	20,000	85,0	0,82	5,8	1,4	97,57	0,15000	115,0
DP180L	4	15,00	17,00	1420	28,000	91,0	0,85	7,0	1,7	100,92	0,17000	130,0
	6	11,00	15,00	930	23,000	86,0	0,80	5,8	1,4	113,01	0,17000	130,0
DP200L	4	22,00	30,00	1420	40,000	91,0	0,87	7,0	1,6	148,02	0,18000	150,0
	6	13,50	18,00	940	28,000	86,0	0,81	6,0	1,4	137,21	0,18000	150,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD71B	4	4	6700	20	8,0	5	6700	40	8,0	4	6700	17	-	8,0	6700	11,5	-
	6	4	13500	20	8,0	5	13500	40	8,0	4	13500	17	-	8,0	13500	11,5	-
AD71C	4	4	6700	20	9,0	5	6700	40	9,0	4	6700	17	8,80	8,0	6700	11,5	8,0
	6	4	13500	20	9,0	5	13500	40	9,0	4	13500	17	8,80	8,0	13500	11,5	8,0
AD80A	4	8	6300	25	11,0	8	6300	70	11,0	9	6300	34	10,90	8,0	6300	16,0	9,7
	6	8	13500	25	11,0	8	13500	70	11,0	9	13500	34	10,90	8,0	13500	16,0	9,7
AD80B	4	8	6300	25	13,0	8	6300	70	13,0	9	6300	34	12,10	15,0	6300	16,0	11,0
	6	8	13500	25	13,0	8	13500	70	13,0	9	13500	34	12,10	15,0	13500	16,0	11,0
AD90S	4	16	5400	30	17,0	16	5400	120	17,0	10	5400	34	14,70	30,0	5400	16,0	14,5
	6	16	11000	30	17,0	16	11000	120	17,0	10	11000	34	14,70	30,0	11000	16,0	14,5
AD90L	4	16	5000	30	19,0	16	5000	120	19,0	10	5000	34	16,20	30,0	5000	16,0	16,0
	6	16	9000	30	19,0	16	9000	120	19,0	10	9000	34	16,20	30,0	9000	16,0	16,0
AD90LB	4	16	4500	30	21,0	16	4500	120	21,0	10	4500	34	18,20	30,0	4500	16,0	18,0
	6	16	8000	30	21,0	16	8000	120	21,0	10	8000	34	18,20	30,0	8000	16,0	18,0
AD100A	4	32	1800	40	25,5	45	1800	160	27,5	12	1800	40	22,50	60,0	1800	21,0	22,3
	6	32	4500	40	25,5	45	4500	160	27,5	12	4500	40	22,50	60,0	4500	21,0	22,3
AD100B	4	32	1600	40	29,0	45	1600	160	33,0	12	1600	40	25,50	60,0	1600	21,0	25,3
	6	32	4000	40	29,0	45	4000	160	33,0	12	4000	40	25,50	60,0	4000	21,0	25,3
AD112A	4	60	1500	50	41,0	70	1500	300	41,0	13	1500	40	35,70	120,0	1500	21,0	38,0
	6	60	3600	50	41,0	70	3600	300	41,0	13	3600	40	35,70	120,0	3600	21,0	38,0
AD112B	4	60	1500	50	45,0	70	1500	300	47,0	13	1500	40	41,73	120,0	1500	21,0	44,0
	6	60	3600	50	45,0	70	3600	300	47,0	13	3600	40	41,73	120,0	3600	21,0	44,0
AD132S	4	80	540	55	57,0	95	540	500	58,0	17	540	40	48,50	240,0	540	28,0	55,5
	6	80	900	55	57,0	95	900	500	58,0	17	900	40	48,50	240,0	900	28,0	55,5
AD132M	4	80	540	55	65,0	95	540	500	66,0	17	540	40	56,50	240,0	540	28,0	63,5
	6	80	900	55	65,0	95	900	500	66,0	17	900	40	56,50	240,0	900	28,0	63,5
AD160M	4	150	450	85	93,0	150	450	600	98,0	23	450	45	81,00	480,0	450	38,0	100,5
	6	150	800	85	93,0	150	800	600	98,0	23	800	45	81,00	480,0	800	38,0	100,5
AD160L	4	150	450	85	109,0	150	450	600	107,0	23	450	45	97,00	480,0	450	38,0	110,5
	6	150	800	85	109,0	150	800	600	107,0	23	800	45	97,00	480,0	800	38,0	110,5
AD160LB	4	150	450	85	129,0	150	450	600	127,0	23	450	45	117,00	480,0	450	38,0	130,5
	6	150	800	85	129,0	150	800	600	127,0	23	800	45	117,00	480,0	800	38,0	130,5
AD180M	4	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
	6	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
AD180L	4	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
	6	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
AD200L	4	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5
	6	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



4/6 POLI 1500/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento PAM / PAM *single winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
PAM	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP71A	4	0,25	0,35	1380	1,10	71,5	0,46	3,4	1,2	1,73	0,00090	6,3
	6	0,15	0,20	870	1,00	72,5	0,30	2,8	1,0	1,65	0,00090	6,3
DP71B	4	0,37	0,50	1380	1,15	63,2	0,74	3,4	1,3	2,56	0,00100	7,5
	6	0,22	0,30	880	1,02	53,4	0,59	2,7	1,1	2,39	0,00100	7,5
DP80A	4	0,50	0,50	1400	1,50	60,0	0,80	3,8	1,3	3,41	0,00200	8,7
	6	0,37	0,35	900	1,60	49,3	0,68	3,0	1,2	3,93	0,00200	8,7
DP80B	4	0,66	0,75	1410	1,80	64,0	0,83	3,8	1,3	4,47	0,00200	9,9
	6	0,48	0,60	910	1,70	57,4	0,71	3,1	1,3	5,04	0,00200	9,9
DP90S	4	0,95	1,00	1420	2,30	73,0	0,82	4,2	1,5	6,39	0,00350	12,5
	6	0,60	0,70	920	2,00	60,0	0,72	3,2	1,4	6,23	0,00350	12,5
DP90L	4	1,30	1,30	1430	3,10	74,0	0,82	4,5	1,6	8,69	0,00450	14,0
	6	0,95	0,80	930	2,90	62,0	0,76	3,5	1,5	9,76	0,00450	14,0
DP90LB	4	1,50	1,50	1435	4,24	74,0	0,69	4,5	1,6	9,99	0,00500	16,0
	6	1,10	1,00	924	3,08	67,0	0,77	3,6	1,6	11,37	0,00500	16,0
DP100A	4	1,50	1,80	1430	3,50	75,0	0,83	5,3	1,7	10,02	0,00900	19,0
	6	1,10	1,20	940	3,10	63,0	0,81	4,2	1,6	11,18	0,00900	19,0
DP100B	4	2,20	2,00	1430	5,00	77,0	0,83	5,4	1,9	14,70	0,01000	22,0
	6	1,50	1,50	940	4,20	64,0	0,81	4,4	1,5	15,25	0,01000	22,0
DP112A	4	3,00	2,50	1450	6,70	77,0	0,84	6,2	1,8	19,77	0,01500	32,0
	6	1,85	1,80	940	5,00	65,0	0,82	4,8	1,7	18,80	0,01500	32,0
DP112B	4	4,00	3,50	1440	8,70	79,0	0,84	5,5	1,6	26,54	0,01600	38,0
	6	2,20	2,50	950	5,20	74,0	0,83	4,0	1,4	22,13	0,01600	38,0
DP132S	4	4,70	5,00	1430	10,00	80,0	0,85	5,8	1,9	31,40	0,03000	44,0
	6	3,00	3,80	940	6,80	77,6	0,82	4,5	1,7	30,49	0,03000	44,0
DP132M	4	6,00	7,50	1450	12,00	83,0	0,87	6,0	2,0	39,53	0,03300	52,0
	6	3,70	5,50	950	8,00	80,0	0,84	5,0	2,0	37,21	0,03300	52,0
DP160M	4	9,00	10,00	1450	18,00	84,0	0,86	6,2	1,8	59,30	0,09000	80,0
	6	6,00	6,50	950	13,00	81,0	0,82	5,5	1,4	60,34	0,09000	80,0
DP160L	4	11,00	13,00	1430	22,00	85,0	0,85	6,5	2,0	73,49	0,11000	90,0
	6	7,50	9,00	940	16,00	82,0	0,83	5,0	1,4	76,23	0,11000	90,0
DP180M	4	15,00	15,00	1410	29,00	88,0	0,85	6,8	1,8	101,64	0,15000	115,0
	6	10,00	13,00	950	21,00	83,0	0,83	5,8	1,4	100,57	0,15000	115,0
DP180L	4	18,50	17,00	1420	34,00	90,0	0,87	7,0	1,7	124,47	0,17000	130,0
	6	13,00	15,00	940	26,00	85,0	0,85	5,8	1,4	132,13	0,17000	130,0
DP200L	4	25,00	34,00	1460	48,00	90,0	0,84	7,0	1,6	163,60	0,18000	150,0
	6	15,00	17,00	910	32,00	86,0	0,79	6,0	1,4	157,49	0,18000	150,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD71B	4	4	6700	20	8,0	5	6700	40	8,0	4	6700	17	-	8,0	6700	11,5	-
	6	4	13500	20	8,0	5	13500	40	8,0	4	13500	17	-	8,0	13500	11,5	-
AD71C	4	4	6700	20	9,0	5	6700	40	9,0	4	6700	17	8,80	8,0	6700	11,5	8,0
	6	4	13500	20	9,0	5	13500	40	9,0	4	13500	17	8,80	8,0	13500	11,5	8,0
AD80A	4	8	6300	25	11,0	8	6300	70	11,0	9	6300	34	10,90	8,0	6300	16,0	9,7
	6	8	13500	25	11,0	8	13500	70	11,0	9	13500	34	10,90	8,0	13500	16,0	9,7
AD80B	4	8	6300	25	13,0	8	6300	70	13,0	9	6300	34	12,10	15,0	6300	16,0	11,0
	6	8	13500	25	13,0	8	13500	70	13,0	9	13500	34	12,10	15,0	13500	16,0	11,0
AD90S	4	16	5400	30	17,0	16	5400	120	17,0	10	5400	34	14,70	30,0	5400	16,0	14,5
	6	16	11000	30	17,0	16	11000	120	17,0	10	11000	34	14,70	30,0	11000	16,0	14,5
AD90L	4	16	5000	30	19,0	16	5000	120	19,0	10	5000	34	16,20	30,0	5000	16,0	16,0
	6	16	9000	30	19,0	16	9000	120	19,0	10	9000	34	16,20	30,0	9000	16,0	16,0
AD90LB	4	16	4500	30	21,0	16	4500	120	21,0	10	4500	34	18,20	30,0	4500	16,0	18,0
	6	16	8000	30	21,0	16	8000	120	21,0	10	8000	34	18,20	30,0	8000	16,0	18,0
AD100A	4	32	1800	40	25,5	45	1800	160	27,5	12	1800	40	22,50	60,0	1800	21,0	22,3
	6	32	4500	40	25,5	45	4500	160	27,5	12	4500	40	22,50	60,0	4500	21,0	22,3
AD100B	4	32	1600	40	29,0	45	1600	160	33,0	12	1600	40	25,50	60,0	1600	21,0	25,3
	6	32	4000	40	29,0	45	4000	160	33,0	12	4000	40	25,50	60,0	4000	21,0	25,3
AD112A	4	60	1500	50	41,0	70	1500	300	41,0	13	1500	40	35,70	120,0	1500	21,0	38,0
	6	60	3600	50	41,0	70	3600	300	41,0	13	3600	40	35,70	120,0	3600	21,0	38,0
AD112B	4	60	1500	50	45,0	70	1500	300	47,0	13	1500	40	41,73	120,0	1500	21,0	44,0
	6	60	3600	50	45,0	70	3600	300	47,0	13	3600	40	41,73	120,0	3600	21,0	44,0
AD132S	4	80	540	55	57,0	95	540	500	58,0	17	540	40	48,50	240,0	540	28,0	55,5
	6	80	900	55	57,0	95	900	500	58,0	17	900	40	48,50	240,0	900	28,0	55,5
AD132M	4	80	540	55	65,0	95	540	500	66,0	17	540	40	56,50	240,0	540	28,0	63,5
	6	80	900	55	65,0	95	900	500	66,0	17	900	40	56,50	240,0	900	28,0	63,5
AD160M	4	150	450	85	93,0	150	450	600	98,0	23	450	45	81,00	480,0	450	38,0	100,5
	6	150	800	85	93,0	150	800	600	98,0	23	800	45	81,00	480,0	800	38,0	100,5
AD160L	4	150	450	85	109,0	150	450	600	114,0	23	450	45	97,00	480,0	450	38,0	110,5
	6	150	800	85	109,0	150	800	600	114,0	23	800	45	97,00	480,0	800	38,0	110,5
AD180M	4	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
	6	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
AD180L	4	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
	6	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
AD200L	4	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5
	6	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5

NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



6/8 POLI 1000/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO / *TYPE*		Potenza / *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso / *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	6	0,07	0,10	890	0,500	26,0	0,78	2,2	1,8	0,75	0,00060	4,4
	8	0,03	0,05	660	0,400	34,0	0,32	1,8	1,8	0,43	0,00060	4,4
DP71C	6	0,18	0,25	900	0,900	47,0	0,61	2,3	1,9	1,91	0,00100	6,6
	8	0,09	0,12	670	0,800	36,1	0,45	1,9	1,9	1,28	0,00100	6,6
DP80A	6	0,20	0,28	963	0,880	50,0	0,66	2,5	2,0	2,00	0,00220	8,7
	8	0,11	0,15	718	0,703	41,0	0,55	2,0	2,0	1,50	0,00220	8,7
DP80B	6	0,37	0,50	900	1,800	53,0	0,56	3,5	2,0	3,93	0,00250	11,0
	8	0,25	0,35	670	1,400	44,0	0,59	2,4	1,5	3,56	0,00250	11,0
DP90S	6	0,37	0,50	920	1,600	54,0	0,62	3,4	2,2	3,84	0,00360	12,5
	8	0,25	0,35	690	1,300	46,0	0,60	2,2	1,7	3,46	0,00360	12,5
DP90L	6	0,55	0,75	920	2,100	48,6	0,78	3,4	2,1	5,71	0,00450	14,0
	8	0,37	0,50	690	1,800	55,3	0,54	2,2	2,0	5,12	0,00450	14,0
DP90LB	6	0,75	1,00	946	2,387	63,8	0,71	3,6	3,6	7,60	0,00500	18,0
	8	0,55	0,75	691	2,164	57,0	0,64	2,3	2,3	7,60	0,00500	18,0
DP100A	6	0,75	1,00	930	2,800	68,0	0,57	3,0	1,8	7,70	0,00900	19,0
	8	0,55	0,75	700	2,100	43,0	0,88	2,1	1,6	7,51	0,00900	19,0
DP100B	6	0,90	1,30	940	3,200	71,0	0,57	2,6	1,9	9,15	0,01000	22,0
	8	0,75	1,00	710	2,800	46,0	0,84	1,9	1,7	10,09	0,01000	22,0
DP112A	6	1,20	1,70	940	4,000	44,1	0,98	3,6	2,1	12,20	0,01500	32,0
	8	0,90	1,30	710	3,500	42,1	0,88	2,4	1,9	12,11	0,01500	32,0
DP132S	6	2,20	3,00	971	5,675	78,0	0,72	4,4	1,9	21,60	0,03000	45,0
	8	1,30	1,80	724	4,433	67,0	0,63	3,5	1,4	17,20	0,03000	45,0
DP132M	6	3,00	4,00	960	7,000	80,0	0,77	5,0	2,0	29,86	0,04200	55,0
	8	1,50	2,00	715	5,000	70,0	0,62	4,0	1,8	20,04	0,04200	55,0
DP160M	6	5,50	7,30	960	12,500	81,0	0,78	5,6	2,1	54,74	0,08800	70,0
	8	2,50	3,30	730	7,000	72,0	0,72	4,5	2,1	32,72	0,08800	70,0
DP160L	6	7,50	10,00	970	15,500	82,0	0,85	5,8	2,0	73,87	0,10600	90,0
	8	4,00	5,30	720	9,200	73,0	0,86	4,5	2,0	53,08	0,10600	90,0
DP180L	6	11,00	15,00	930	23,000	86,0	0,80	5,8	1,4	113,01	0,17000	130,0
	8	5,50	7,50	725	25,000	86,0	0,37	5,0	2,0	72,48	0,17000	130,0
DP200L	6	13,50	18,00	940	28,000	86,0	0,81	6,0	1,4	137,21	0,18000	150,0
	8	7,50	10,00	725	33,000	87,0	0,38	5,0	2,0	98,84	0,18000	150,0

2/6 POLI 3000/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO / *TYPE*		Potenza / *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso / *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	2	0,18	0,25	2760	0,800	58,0	0,56	3,0	1,8	0,62	0,00040	4,5
	6	0,09	0,12	770	0,700	32,5	0,57	1,3	1,5	1,12	0,00040	4,5
DP71C	2	0,25	0,35	2800	0,900	63,0	0,64	3,2	1,9	0,85	0,00090	6,3
	6	0,15	0,20	760	0,850	46,0	0,55	1,4	1,6	1,89	0,00090	6,3
DP80A	2	0,55	0,75	2800	1,400	74,8	0,76	3,8	2,0	1,88	0,00140	8,7
	6	0,20	0,30	770	1,200	39,5	0,61	1,5	1,6	2,48	0,00140	8,7
DP80B	2	0,75	1,00	2895	1,631	92,0	0,72	4,1	2,2	2,48	0,00170	9,9
	6	0,30	0,40	940	1,233	52,0	0,68	1,6	2,0	3,05	0,00170	9,9
DP90S	2	1,00	1,40	2705	2,724	58,0	0,91	4,4	2,1	3,53	0,00330	12,5
	6	0,48	0,65	920	1,664	60,0	0,69	1,8	2,1	4,98	0,00330	12,5
DP90L	2	1,35	1,80	2849	3,169	72,7	0,85	5,1	2,3	4,53	0,00450	14,0
	6	0,65	0,90	922	2,169	62,4	0,69	1,9	2,0	6,74	0,00450	14,0
DP90LB	2	1,80	2,50	2850	4,300	73,0	0,83	5,7	2,0	6,03	0,00500	16,0
	6	0,90	1,20	860	3,100	64,0	0,66	2,1	2,0	10,00	0,00500	16,0
DP100A	2	1,80	2,50	2877	4,120	71,0	0,89	5,5	2,2	5,98	0,00900	19,0
	6	0,90	1,20	937	2,660	69,0	0,71	1,9	2,1	9,18	0,00900	19,0
DP100B	2	2,20	3,00	2780	5,073	66,0	0,95	6,4	2,3	7,56	0,01000	22,0
	6	1,10	1,50	920	3,415	65,2	0,71	2,0	2,1	11,42	0,01000	22,0
DP112A	2	3,00	4,00	2900	6,800	74,0	0,86	6,7	2,4	9,88	0,01500	32,0
	6	1,50	2,00	910	4,600	53,0	0,89	2,1	2,0	15,75	0,01500	32,0
DP132S	2	4,00	5,40	2940	12,000	70,0	0,69	7,0	2,6	13,00	0,03000	44,0
	6	1,80	2,40	900	6,500	64,0	0,63	2,2	2,0	19,11	0,03000	44,0
DP132M	2	5,90	8,00	2934	12,630	79,0	0,85	7,2	2,8	19,21	0,04000	53,0
	6	2,60	3,50	969	6,815	80,0	0,69	2,6	2,0	25,64	0,04000	53,0
DP160M	2	7,50	10,00	2900	19,000	78,0	0,73	7,0	2,6	24,71	0,08800	70,0
	6	3,00	4,00	960	12,500	72,0	0,48	5,6	2,1	29,86	0,08800	70,0
DP160L	2	11,00	15,00	2900	24,000	82,0	0,81	7,0	2,8	36,24	0,10600	90,0
	6	7,50	10,00	970	15,500	82,0	0,85	5,8	2,3	73,87	0,10600	90,0
DP180M	2	15,00	20,00	2920	36,000	85,0	0,71	6,2	2,6	49,08	0,13000	115,0
	6	9,60	13,00	940	20,000	85,0	0,82	5,8	1,4	97,57	0,13000	115,0
DP180L	2	18,50	25,00	2920	39,000	87,0	0,79	6,3	2,2	60,53	0,15000	130,0
	6	11,00	15,00	930	23,000	86,0	0,80	5,8	1,4	113,01	0,15000	130,0
DP200L	2	25,00	35,00	2900	55,000	88,0	0,75	7,0	2,5	82,36	0,20000	150,0
	6	13,50	18,00	940	28,000	86,0	0,81	6,0	1,4	137,21	0,20000	150,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD63C	6	4	4500	20	6,0	5	4500	40	7,0	3	4500	17	5,7	8,0	4500	11,5	4,8
	8	4	5500	20	6,0	5	5500	40	7,0	3	5500	17	5,7	8,0	5500	11,5	4,8
AD71C	6	4	5500	20	8,0	5	5500	40	8,4	4	5500	17	7,9	8,0	5500	11,5	7,6
	8	4	14000	20	8,0	5	14000	40	8,4	4	14000	17	7,9	8,0	14000	11,5	7,6
AD80A	6	8	2700	25	10,7	8	2700	70	11,0	9	2700	34	10,9	15,0	2700	16,0	10,7
	8	8	9000	25	10,7	8	9000	70	11,0	9	9000	34	10,9	15,0	9000	16,0	10,7
AD80B	6	8	2500	25	13,0	8	2500	70	12,2	9	2500	34	12,1	15,0	2500	16,0	13,0
	8	8	8500	25	13,0	8	8500	70	12,2	9	8500	34	12,1	15,0	8500	16,0	13,0
AD90S	6	16	2500	30	15,5	16	2500	120	17,0	10	2500	34	14,7	30,0	2500	16,0	15,5
	8	16	8500	30	15,5	16	8500	120	17,0	10	8500	34	14,7	30,0	8500	16,0	15,5
AD90L	6	16	2300	30	17,0	16	2300	120	18,0	10	2300	34	16,2	30,0	2300	16,0	14,6
	8	16	8000	30	17,0	16	8000	120	18,0	10	8000	34	16,2	30,0	8000	16,0	14,6
AD90LB	6	16	2300	30	21,0	16	2300	120	22,0	10	2300	34	20,2	30,0	2300	16,0	16,6
	8	16	7800	30	21,0	16	7800	120	22,0	10	7800	34	20,2	30,0	7800	16,0	16,6
AD100A	6	32	1600	40	23,0	45	1600	160	25,5	12	1600	40	22,5	60,0	1600	21,0	23,0
	8	32	6000	40	23,0	45	6000	160	25,5	12	6000	40	22,5	60,0	6000	21,0	23,0
AD100B	6	32	1500	40	26,0	45	1500	160	29,0	12	1500	40	25,5	60,0	1500	21,0	25,0
	8	32	5500	40	26,0	45	5500	160	29,0	12	5500	40	25,5	60,0	5500	21,0	25,0
AD112A	6	60	1200	50	38,0	70	1200	300	41,0	13	1200	40	35,7	120,0	1200	21,0	39,0
	8	60	3400	50	38,0	70	3400	300	41,0	13	3400	40	35,7	120,0	3400	21,0	39,0
AD132S	6	60	900	55	54,0	95	900	500	60,0	17	900	40	49,5	240,0	900	28,0	57,0
	8	60	1600	55	54,0	95	1600	500	60,0	17	1600	40	49,5	240,0	1600	28,0	57,0
AD132M	6	80	900	55	64,0	95	900	500	69,0	17	900	40	60,0	240,0	900	28,0	67,0
	8	80	1600	55	64,0	95	1600	500	69,0	17	1600	40	60,0	240,0	1600	28,0	67,0
AD160M	6	150	800	85	84,0	150	800	600	87,0	23	800	45	75,0	480,0	800	38,0	92,0
	8	150	1500	85	84,0	150	1500	600	87,0	23	1500	45	75,0	480,0	1500	38,0	92,0
AD160L	6	150	600	85	104,0	150	600	600	107,0	23	600	45	95,0	480,0	600	38,0	112,0
	8	150	1000	85	104,0	150	1000	600	107,0	23	1000	45	95,0	480,0	1000	38,0	112,0
AD180L	6	260	200	100	150,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
	8	260	200	100	150,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
AD200L	6	400	100	100	170,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5
	8	400	100	100	170,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD63C	2	4	2800	20	6,1	5	2800	40	6,1	3	2800	17	5,8	8,0	2800	11,5	4,8
	6	4	12000	20	6,1	5	12000	40	6,1	3	12000	17	5,8	8,0	12000	11,5	4,8
AD71C	2	4	2700	20	8,0	5	2700	40	8,0	4	2700	17	7,6	8,0	2700	11,5	7,3
	6	4	11000	20	8,0	5	11000	40	8,0	4	11000	17	7,6	8,0	11000	11,5	7,3
AD80A	2	8	1800	25	11,0	8	1800	70	11,0	9	1800	34	10,9	15,0	1800	16,0	9,7
	6	8	13500	25	11,0	8	13500	70	11,0	9	13500	34	10,9	15,0	13500	16,0	9,7
AD80B	2	8	1800	25	13,0	8	1800	70	13,0	9	1800	34	11,2	15,0	1800	16,0	11,0
	6	8	13500	25	13,0	8	13500	70	13,0	9	13500	34	11,2	15,0	13500	16,0	11,0
AD90S	2	16	1600	30	17,0	16	1600	120	17,0	10	1600	34	14,7	30,0	1600	16,0	15,0
	6	16	13500	30	17,0	16	13500	120	17,0	10	13500	34	14,7	30,0	13500	16,0	15,0
AD90L	2	16	1600	30	19,0	16	1600	120	19,0	10	1600	34	16,2	30,0	1600	16,0	16,5
	6	16	12000	30	19,0	16	12000	120	19,0	10	12000	34	16,2	30,0	12000	16,0	16,5
AD90LB	2	16	1600	30	21,0	16	1600	120	21,0	10	1600	34	18,2	30,0	1600	16,0	18,5
	6	16	11000	30	21,0	16	11000	120	21,0	10	11000	34	18,2	30,0	11000	16,0	18,5
AD100A	2	32	1600	40	25,5	45	1600	160	27,5	12	1600	40	22,5	6 0,0	1600	21,0	23,0
	6	32	13000	40	25,5	45	13000	160	27,5	12	13000	40	22,5	60,0	13000	21,0	23,0
AD100B	2	32	900	40	29,0	45	900	160	31,0	12	900	40	25,5	60,0	900	21,0	26,0
	6	32	13000	40	29,0	45	13000	160	31,0	12	13000	40	25,5	60,0	13000	21,0	26,0
AD112A	2	60	900	50	41,0	70	900	300	41,0	13	900	40	35,7	120,0	900	21,0	39,0
	6	60	7700	50	41,0	70	7700	300	41,0	13	7700	40	35,7	120,0	7700	21,0	39,0
AD132S	2	80	300	55	57,0	95	300	500	58,0	13	300	40	58,5	240,0	300	28,0	56,0
	6	80	1500	55	57,0	95	1500	500	58,0	13	1500	40	58,5	240,0	1500	28,0	56,0
AD132M	2	80	300	55	66,0	95	300	500	67,0	17	300	40	57,5	240,0	300	28,0	65,0
	6	80	1500	55	66,0	95	1500	500	67,0	17	1500	40	57,5	240,0	1500	28,0	65,0
AD160M	2	150	300	85	108,0	150	300	600	106,0	23	300	45	95,0	480,0	300	38,0	91,0
	6	150	800	85	108,0	150	800	600	106,0	23	800	45	95,0	480,0	800	38,0	91,0
AD160L	2	150	300	85	119,0	150	300	600	117,0	23	300	45	106,0	480,0	300	38,0	101,0
	6	150	600	85	119,0	150	600	600	117,0	23	600	45	106,0	480,0	600	38,0	101,0
AD180M	2	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
	6	260	200	100	134,0	300	200	600	134,0	-	-	-	-	480,0	200	-	135,5
AD180L	2	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
	6	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
AD200L	2	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5
	6	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	170,5

NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



2/8 POLI 3000/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO / *TYPE*		Potenza / *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso / *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	2	0,18	0,25	2780	0,800	55,0	0,59	3,5	1,1	0,62	0,00040	4,4
	8	0,06	0,08	660	0,500	21,4	0,81	2,2	1,7	0,87	0,00040	4,4
DP71C	2	0,30	0,40	2847	0,958	52,0	0,87	4,1	1,1	1,01	0,00080	6,3
	8	0,09	0,12	673	0,518	37,8	0,66	2,3	1,8	1,28	0,00080	6,3
DP80A	2	0,55	0,75	2800	1,800	74,7	0,59	4,2	1,4	1,88	0,00140	8,7
	8	0,11	0,15	680	1,100	41,2	0,35	2,4	1,9	1,55	0,00140	8,7
DP80B	2	0,75	1,00	2813	1,966	63,0	0,88	4,5	1,3	2,55	0,00170	9,9
	8	0,15	0,20	702	0,963	34,7	0,65	2,4	1,9	2,04	0,00170	9,9
DP90S	2	1,00	1,40	2817	2,519	64,0	0,90	4,8	1,4	3,39	0,00350	12,5
	8	0,25	0,33	692	1,289	46,7	0,60	2,5	1,7	3,45	0,00350	12,5
DP90L	2	1,35	1,80	2870	3,828	65,0	0,78	4,8	1,4	4,49	0,00450	14,0
	8	0,33	0,45	696	1,699	45,0	0,62	2,6	1,7	4,53	0,00450	14,0
DP90LB	2	1,70	2,30	2860	4,900	74,0	0,68	5,6	1,3	5,68	0,00550	16,0
	8	0,40	0,55	680	2,500	39,3	0,59	2,9	1,6	5,62	0,00550	16,0
DP100A	2	1,80	2,50	2880	5,000	75,0	0,69	5,8	1,5	5,97	0,00900	19,0
	8	0,50	0,70	700	2,400	39,1	0,77	3,0	1,7	6,82	0,00900	19,0
DP100B	2	2,20	3,00	2880	5,000	76,0	0,84	6,2	1,6	7,30	0,01000	22,0
	8	0,60	0,80	700	2,300	55,0	0,69	3,6	1,9	8,19	0,01000	22,0
DP112A	2	3,00	4,00	2939	6,820	80,7	0,79	6,5	1,7	9,75	0,01500	33,0
	8	0,75	1,00	710	3,156	66,2	0,52	3,6	1,9	10,09	0,01500	33,0
DP132S	2	3,70	5,00	2923	8,556	73,1	0,85	7,0	1,8	12,09	0,03000	44,0
	8	1,10	1,50	714	4,056	65,4	0,60	4,2	1,9	14,72	0,03000	44,0
DP132M	2	5,50	7,50	2935	11,930	78,8	0,85	7,5	2,0	17,90	0,04000	52,0
	8	1,10	1,50	726	4,815	61,0	0,54	4,8	1,9	14,48	0,04000	52,0
DP160M	2	7,50	10,00	2900	19,000	78,0	0,73	7,0	2,6	24,71	0,08800	70,0
	8	2,20	3,00	720	11,500	73,0	0,38	5,0	1,8	29,19	0,08800	70,0
DP160L	2	11,00	15,00	2900	24,000	82,0	0,81	7,0	2,8	36,24	0,10600	90,0
	8	4,00	5,30	725	13,500	74,0	0,58	5,5	1,8	52,71	0,10600	90,0
DP180L	2	18,50	25,00	2920	39,000	87,0	0,79	6,3	2,2	60,53	0,15000	130,0
	8	5,50	7,50	725	25,000	86,0	0,37	5,0	2,0	72,48	0,15000	130,0
DP200L	2	25,00	35,00	2900	55,000	88,0	0,75	7,0	2,5	82,36	0,20000	160,0
	8	7,50	10,00	725	33,000	87,0	0,38	5,0	2,0	98,84	0,20000	160,0

2/12 POLI 3000/500 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO / *TYPE*		Potenza / *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso / *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP71C	2	0,37	0,50	2740	1,100	63,0	0,77	3,0	1,5	1,3	0,00090	7,8
	12	0,05	0,07	440	0,900	15,9	0,50	1,4	2,0	1,1	0,00090	7,8
DP80B	2	0,37	0,50	2780	1,000	68,0	0,79	3,2	1,7	1,3	0,00140	8,8
	12	0,07	0,10	440	0,880	14,4	0,80	1,5	2,1	1,5	0,00140	8,8
DP80C	2	0,55	0,75	2741	1,321	63,0	0,96	3,4	1,8	1,9	0,00170	10,5
	12	0,09	0,12	460	1,078	22,0	0,55	1,8	2,7	1,9	0,00170	10,5
DP90L	2	0,75	1,00	2850	2,000	68,0	0,80	4,8	1,9	2,5	0,00180	12,0
	12	0,11	0,15	460	1,400	20,2	0,56	2,0	2,9	2,3	0,00180	12,0
DP90LB	2	1,10	1,50	2880	2,900	70,0	0,78	4,6	1,9	3,6	0,00260	14,0
	12	0,15	0,20	470	1,500	25,0	0,58	2,0	2,9	3,0	0,00260	14,0
DP100BL	2	1,80	2,50	2850	4,100	75,0	0,85	5,0	3,0	6,0	0,01300	22,0
	12	0,37	0,50	450	2,000	40,0	0,67	2,1	2,8	7,9	0,01300	22,0
DP112B	2	3,00	4,00	2900	6,800	80,7	0,79	6,5	1,7	9,9	0,01800	33,0
	12	0,45	0,60	450	3,000	45,0	0,48	3,0	2,8	9,6	0,01800	33,0
DP132S	2	3,70	5,00	2963	9,318	73,1	0,78	7,0	1,8	11,9	0,03000	44,0
	12	0,88	1,10	468	4,512	60,1	0,47	4,0	2,5	18,0	0,03000	44,0
DP132M	2	5,50	7,50	2920	12,000	78,8	0,84	7,5	2,0	18,0	0,04000	52,0
	12	1,10	1,50	455	6,100	64,0	0,41	4,0	2,2	23,1	0,04000	52,0
DP160M	2	7,50	10,00	2900	19,000	78,0	0,73	7,0	2,6	24,7	0,08800	80,0
	12	1,50	2,00	460	6,500	62,0	0,54	3,4	1,8	31,2	0,08800	80,0
DP160L	2	11,00	15,00	2900	24,000	82,0	0,81	7,0	2,8	36,2	0,10600	90,0
	12	3,00	4,00	460	16,500	60,0	0,44	4,0	2,0	62,3	0,10600	90,0
DP180L	2	15,00	20,00	2920	39,000	87,0	0,64	6,3	2,2	49,1	0,15000	130,0
	12	4,00	5,50	450	18,000	70,0	0,46	3,5	1,5	84,9	0,15000	130,0
DP200L	2	18,50	25,00	2900	55,000	88,0	0,55	7,0	2,5	60,9	0,20000	160,0
	12	5,50	7,50	440	23,000	73,0	0,47	3,8	1,6	119,4	0,20000	160,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB VA	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg
AD63C	2	4	2250	20	6,0	5	2250	40	6,0	3	2250	17	5,4	8,0	2250	11,5	5,4
	8	4	16000	20	6,0	5	16000	40	6,0	3	16000	17	5,4	8,0	16000	11,5	5,4
AD71C	2	4	2700	20	8,0	5	2700	40	8,0	4	2700	17	7,6	8,0	2700	11,5	7,3
	8	4	20000	20	8,0	5	20000	40	8,0	4	20000	17	7,6	8,0	20000	11,5	7,3
AD80A	2	8	1800	25	11,0	8	1800	70	11,0	9	1800	34	10,9	15,0	1800	16,0	10,0
	8	8	18000	25	11,0	8	18000	70	11,0	9	18000	34	10,9	15,0	18000	16,0	10,0
AD80B	2	8	1800	25	13,0	8	1800	70	13,0	9	1800	34	12,1	15,0	1800	16,0	11,0
	8	8	18000	25	13,0	8	18000	70	13,0	9	18000	34	12,1	15,0	18000	16,0	11,0
AD90S	2	16	1600	30	17,0	16	1600	120	17,0	10	1600	34	14,7	30,0	1600	16,0	15,0
	8	16	16000	30	17,0	16	16000	120	17,0	10	16000	34	14,7	30,0	16000	16,0	15,0
AD90L	2	16	1600	30	19,0	16	1600	120	19,0	10	1600	34	16,2	30,0	1600	16,0	16,0
	8	16	15000	30	19,0	16	15000	120	19,0	10	15000	34	16,2	30,0	15000	16,0	16,0
AD90LB	2	16	1600	30	21,0	16	1600	120	21,0	10	1600	34	18,2	30,0	1600	16,0	18,0
	8	16	14000	30	21,0	16	14000	120	21,0	10	14000	34	18,2	30,0	14000	16,0	18,0
AD100A	2	32	900	40	25,5	45	900	160	27,5	12	900	40	22,5	60,0	900	21,0	23,0
	8	32	9000	40	25,5	45	9000	160	27,5	12	9000	40	22,5	60,0	9000	21,0	23,0
AD100B	2	32	900	40	29,0	45	900	160	31,0	12	900	40	25,5	60,0	900	21,0	26,0
	8	32	9000	40	29,0	45	9000	160	31,0	12	9000	40	25,5	60,0	9000	21,0	26,0
AD112A	2	60	950	50	42,0	70	950	300	42,0	13	950	40	36,7	120,0	950	21,0	40,0
	8	60	8000	50	42,0	70	8000	300	42,0	13	8000	40	36,7	120,0	8000	21,0	40,0
AD132S	2	80	400	55	57,0	95	400	500	58,0	17	400	40	46,5	240,0	400	28,0	56,0
	8	80	1600	55	57,0	95	1600	500	58,0	17	1600	40	46,5	240,0	1600	28,0	56,0
AD132M	2	80	350	55	66,0	95	350	500	67,0	17	350	40	56,5	240,0	350	28,0	64,0
	8	80	1600	55	66,0	95	1600	500	67,0	17	1600	40	56,5	240,0	1600	28,0	64,0
AD160M	2	150	300	85	108,0	150	300	600	106,0	23	300	45	95,0	480,0	300	38,0	91,0
	8	150	1500	85	108,0	150	1500	600	106,0	23	1500	45	95,0	480,0	1500	38,0	91,0
AD160L	2	150	300	85	119,0	150	300	600	117,0	23	300	45	106,0	480,0	300	38,0	111,0
	8	150	1000	85	119,0	150	1000	600	117,0	23	1000	45	106,0	480,0	1000	38,0	111,0
AD180L	2	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
	8	260	200	100	149,0	300	200	600	149,0	-	-	-	-	480,0	200	-	150,5
AD200L	2	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	181,0
	8	400	100	100	169,0	300	100	600	169,0	-	-	-	-	480,0	100	-	181,0

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB VA	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg	CF Nm	Cicli/h *Cycles/h* ωo	PB Watt	Peso *Weight* Kg
AD71C	2	4	24000	20	9,3	5	24000	40	9,3	4	24000	17	9,1	8,0	24000	11,5	8,8
	12	4	27000	20	9,3	5	27000	40	9,3	4	27000	17	9,1	8,0	27000	11,5	8,8
AD80B	2	8	16000	25	11,0	8	16000	70	12,0	9	16000	34	11,0	15,0	16000	16,0	10,8
	12	8	27000	25	11,0	8	27000	70	12,0	9	27000	34	11,0	15,0	27000	16,0	10,8
AD80C	2	8	15000	25	13,0	8	15000	70	12,5	9	15000	34	12,7	15,0	15000	16,0	12,5
	12	8	25500	25	13,0	8	25500	70	12,5	9	25500	34	12,7	15,0	25500	16,0	12,5
AD90L	2	16	15000	30	15,0	16	15000	120	16,0	10	15000	34	14,2	30,0	15000	16,0	15,0
	12	16	18000	30	15,0	16	18000	120	16,0	10	18000	34	14,2	30,0	18000	16,0	15,0
AD90LB	2	16	13000	30	17,0	16	13000	120	18,0	10	13000	34	16,2	30,0	13000	16,0	17,0
	12	16	14500	30	17,0	16	14500	120	18,0	10	14500	34	16,2	30,0	14500	16,0	17,0
AD100BL	2	32	7500	40	28,5	45	7500	160	28,5	12	7500	40	25,5	60,0	7500	21,0	26,0
	12	32	8500	40	28,5	45	8500	160	28,5	12	8500	40	25,5	60,0	8500	21,0	26,0
AD112B	2	60	1400	50	41,0	70	1400	300	41,0	13	1400	40	36,0	120,0	1400	21,0	40,0
	12	60	6000	50	41,0	70	6000	300	41,0	13	6000	40	36,0	120,0	6000	21,0	40,0
AD132S	2	80	430	55	54,0	95	430	500	57,0	17	430	40	58,0	240,0	430	28,0	58,0
	12	80	2000	55	54,0	95	2000	500	57,0	17	2000	40	58,0	240,0	2000	28,0	58,0
AD132M	2	80	400	55	62,0	95	400	500	65,0	17	400	40	59,0	240,0	400	28,0	66,0
	12	80	2000	55	62,0	95	2000	500	65,0	17	2000	40	59,0	240,0	2000	28,0	66,0
AD160M	2	150	300	85	95,0	150	300	600	96,0	23	300	45	95,0	480,0	300	38,0	102,0
	12	150	1650	85	95,0	150	1650	600	96,0	23	1650	45	95,0	480,0	1650	38,0	102,0
AD160L	2	150	300	85	105,0	150	300	600	106,0	23	300	45	106,0	480,0	300	38,0	112,0
	12	150	1650	85	105,0	150	1650	600	106,0	23	1650	45	106,0	480,0	1650	38,0	112,0
AD180L	2	260	200	100	150,0	300	200	600	150,0	-	-	-	-	480,0	200	-	152,0
	12	260	200	100	150,0	300	200	600	150,0	-	-	-	-	480,0	200	-	152,0
AD200L	2	400	100	100	170,0	300	100	600	180,0	-	-	-	-	480,0	100	-	182,0
	12	400	100	100	170,0	300	100	600	180,0	-	-	-	-	480,0	100	-	182,0

NERIMOTORI
moving together.

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP
DP series two-speed three-phase induction motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP



2/16 POLI 3000/375 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP132S	2	3,70	5,00	2920	10,0	73,1	0,73	7,0	1,8	12,1	0,03000	44,0
	16	0,55	0,75	360	3,5	52,0	0,44	1,8	1,1	14,6	0,03000	44,0
DP132M	2	5,50	7,50	2920	12,0	78,8	0,84	7,5	2,0	18,0	0,04000	52,0
	16	0,75	1,00	355	4,2	56,0	0,46	1,9	1,1	20,2	0,03800	52,0
DP160M	2	7,50	10,00	2900	19,0	78,0	0,73	7,0	2,6	24,7	0,08800	80,0
	16	1,10	1,50	360	5,5	59,0	0,49	2,5	1,2	29,2	0,09000	80,0
DP160L	2	13,00	18,00	2900	24,0	82,0	0,95	7,0	2,8	42,8	0,10600	90,0
	16	1,50	2,00	355	7,0	61,0	0,51	2,6	1,3	40,4	0,13000	90,0
DP180L	2	15,00	20,00	2920	39,0	87,0	0,64	6,3	2,2	49,1	0,15000	130,0
	16	2,20	3,00	360	10,0	62,0	0,51	2,8	1,4	58,4	0,15000	130,0
DP200L	2	18,50	25,00	2900	55,0	88,0	0,55	7,0	2,5	60,9	0,20000	160,0
	16	3,00	4,00	350	13,0	65,0	0,51	3,1	1,5	81,9	0,20000	160,0

4/16 POLI 1500/375 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP132S	4	3,70	5,00	1430	8,27	81,3	0,80	5,8	1,9	24,72	0,03000	44,0
	16	0,55	0,75	360	3,50	52,0	0,44	1,8	1,1	14,60	0,03000	44,0
DP132M	4	5,50	7,50	1450	12,00	83,0	0,80	6,0	2,0	36,24	0,03300	52,0
	16	0,75	1,00	355	4,20	56,0	0,46	1,9	1,1	20,18	0,03300	52,0
DP160M	4	7,50	10,00	1450	15,50	86,0	0,81	6,2	1,8	49,42	0,09000	80,0
	16	1,10	1,50	360	5,50	59,0	0,49	2,5	1,2	29,19	0,09000	80,0
DP160L	4	9,50	13,00	1430	19,00	87,0	0,83	6,5	2,0	63,47	0,11000	90,0
	16	1,50	2,00	355	7,00	61,0	0,51	2,6	1,3	40,37	0,11000	90,0
DP180M	4	12,50	15,00	1420	24,00	88,0	0,86	6,8	1,8	84,10	0,15000	115,0
	16	1,87	2,50	360	8,50	62,0	0,51	2,8	1,4	49,63	0,15000	115,0
DP180L	4	15,00	17,00	1420	28,00	91,0	0,85	7,0	1,7	100,92	0,17000	130,0
	16	2,20	3,00	360	10,00	62,0	0,51	2,8	1,4	58,39	0,17000	130,0
DP200L	4	25,00	34,00	1420	40,00	91,0	0,99	7,0	1,6	168,21	0,18000	150,0
	16	4,50	6,20	350	13,00	65,0	0,77	3,1	1,5	122,84	0,18000	150,0

4/32 POLI 1500/187 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento / *Double winding*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP180M	4	12,50	15,00	1420	24,00	88,0	0,86	6,8	1,8	84,10	0,15000	115,0
	32	1,10	1,50	160	8,00	58,0	0,34	2,6	1,3	65,68	0,15000	115,0
DP180L	4	15,00	17,00	1420	28,00	91,0	0,85	7,0	1,7	100,92	0,17000	130,0
	32	1,50	2,20	160	9,00	58,0	0,42	2,6	1,3	89,57	0,17000	130,0
DP200L	4	25,00	34,00	1420	40,00	91,0	0,99	7,0	1,6	168,21	0,18000	150,0
	32	2,20	3,00	155	12,00	60,0	0,44	2,8	1,3	135,61	0,18000	150,0



Motori asincroni trifase doppia polarità autofrenanti serie AD
AD series two-speed three-phase induction brake motors
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité autofreinants série AD
Polumschaltbare asynchrone Drehstrombremsmotoren Serie AD

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD132S	2	80	430	55	54	95	430	500	57	17	430	40	58	240	430	28	58,0
	16	80	2000	55	54	95	2000	500	57	17	2000	40	58	240	2000	28	58,0
AD132M	2	80	400	55	62	95	400	500	65	17	400	40	59	240	400	28	66,0
	16	80	2000	55	62	95	2000	500	65	17	2000	40	59	240	2000	28	66,0
AD160M	2	150	300	85	95	150	300	600	96	23	300	45	95	480	300	38	102,0
	16	150	1650	85	95	150	1650	600	96	23	1650	45	95	480	1650	38	102,0
AD160L	2	150	300	85	105	150	300	600	106	23	300	45	106	480	300	38	112,0
	16	150	1650	85	105	150	1650	600	106	23	1650	45	106	480	1650	38	112,0
AD180L	2	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
	16	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
AD200L	2	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0
	16	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD132S	4	80	430	55	54	95	430	500	57	17	430	40	58	240	430	28	58,0
	16	80	2000	55	54	95	2000	500	57	17	2000	40	58	240	2000	28	58,0
AD132M	4	80	400	55	62	95	400	500	65	17	400	40	59	240	400	28	66,0
	16	80	2000	55	62	95	2000	500	65	17	2000	40	59	240	2000	28	66,0
AD160M	4	150	300	85	95	150	300	600	96	23	300	45	95	480	300	38	102,0
	16	150	1650	85	95	150	1650	600	96	23	1650	45	95	480	1650	38	102,0
AD160L	4	150	300	85	105	150	300	600	106	23	300	45	106	480	300	38	112,0
	16	150	1650	85	105	150	1650	600	106	23	1650	45	106	480	1650	38	112,0
AD180M	4	260	200	100	134	300	200	600	134	-	-	-	-	480	200	-	135,5
	16	260	200	100	134	300	200	600	134	-	-	-	-	480	200	-	135,5
AD180L	4	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
	16	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
AD200L	4	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0
	16	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0

TIPO *TYPE*		DC				AC				DC - S				POS.DC			
		CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*	CF	Cicli/h *Cycles/h*	PB	Peso *Weight*
		Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	VA	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg	Nm	ωo	Watt	Kg
AD180M	4	260	200	100	134	300	200	600	134	-	-	-	-	480	200	-	135,5
	32	260	200	100	134	300	200	600	134	-	-	-	-	480	200	-	135,5
AD180L	4	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
	32	260	200	100	150	300	200	600	150	-	-	-	-	480	200	-	152,0
AD200L	4	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0
	32	400	100	100	170	300	100	600	180	-	-	-	-	480	100	-	182,0

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP per ventilatori
DP series two-speed three-phase induction motors for fans
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP pour ventilateurs
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP für Lüfter

2/4 POLI 3000/1500 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento per ventilatori / *single winding for fans*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAH	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	2	0,22	0,29	2760	0,83	59,4	0,65	3,2	1,4	0,76	0,00040	4,4
	4	0,05	0,07	1360	0,25	49,5	0,58	2,8	1,6	0,35	0,00040	4,4
DP71A	2	0,37	0,49	2760	1,49	52,2	0,69	3,8	1,8	1,28	0,00050	5,9
	4	0,08	0,11	1380	0,30	58,7	0,66	3,2	1,9	0,55	0,00050	5,9
DP71B	2	0,45	0,60	2760	1,62	55,1	0,73	4,2	1,8	1,56	0,00080	6,3
	4	0,10	0,13	1390	0,35	58,0	0,71	3,3	1,9	0,69	0,00080	6,3
DP71C	2	0,55	0,73	2760	1,75	57,8	0,78	4,2	1,8	1,90	0,00090	7,5
	4	0,12	0,16	1390	0,37	60,7	0,77	3,3	1,9	0,82	0,00090	7,5
DP80B	2	0,75	1,00	2780	2,00	68,7	0,79	4,8	2,1	2,58	0,00170	9,9
	4	0,15	0,20	1400	0,45	68,8	0,70	4,2	2,0	1,02	0,00170	9,9
DP80C	2	1,10	1,47	2790	2,50	76,0	0,84	4,8	1,9	3,77	0,00230	11,2
	4	0,22	0,29	1400	0,60	70,0	0,76	4,3	1,9	1,50	0,00230	11,2
DP90S	2	1,50	2,00	2810	3,60	67,9	0,89	4,9	2,0	5,10	0,00330	12,5
	4	0,22	0,29	1410	0,80	65,0	0,61	4,6	1,9	1,49	0,00330	12,5
DP90L	2	1,80	2,40	2830	4,00	78,0	0,83	5,2	2,2	6,08	0,00400	14,0
	4	0,37	0,49	1420	1,00	70,9	0,75	4,9	2,1	2,49	0,00400	14,0
DP90LB	2	2,20	2,93	2840	5,00	76,0	0,84	5,3	2,1	7,40	0,00500	16,0
	4	0,45	0,60	1420	1,10	74,5	0,79	5,0	2,0	3,03	0,00500	16,0
DP100A	2	2,50	3,33	2840	5,40	77,0	0,87	5,8	2,3	8,41	0,00750	20,3
	4	0,50	0,67	1420	1,30	70,0	0,79	5,6	2,1	3,36	0,00750	20,3
DP100B	2	3,00	4,00	2850	6,40	78,0	0,87	6,8	2,4	10,06	0,00850	22,5
	4	0,60	0,80	1430	1,40	77,0	0,80	6,3	2,2	4,01	0,00850	22,5
DP112A	2	3,70	4,93	2890	8,00	78,2	0,85	6,9	2,3	12,23	0,01300	33,0
	4	0,75	1,00	1440	1,80	81,7	0,74	6,3	2,1	4,98	0,01300	33,0
DP112B	2	4,50	6,00	2850	9,50	78,0	0,88	7,2	2,1	15,09	0,01600	36,0
	4	0,90	1,20	1430	2,00	80,0	0,81	6,7	2,0	6,01	0,01600	36,0
DP132S	2	5,50	7,33	2890	11,00	82,0	0,88	7,0	2,4	18,18	0,02400	44,0
	4	1,10	1,47	1450	2,50	78,0	0,82	6,4	2,2	7,25	0,02400	44,0
DP132M	2	7,00	9,33	2900	14,00	86,0	0,84	7,3	2,4	23,06	0,03300	53,0
	4	1,50	2,00	1450	3,60	76,0	0,79	6,2	2,4	9,88	0,03300	53,0
DP132ML	2	8,00	10,67	2940	15,50	85,0	0,88	7,3	2,4	26,00	0,03500	53,0
	4	1,85	2,47	1460	4,00	85,0	0,79	6,2	2,4	12,11	0,03500	53,0
DP160M	2	11,00	14,67	2880	20,00	90,0	0,88	5,6	2,4	36,49	0,06200	90,0
	4	2,80	3,73	1450	6,50	84,0	0,74	5,3	2,3	18,45	0,06200	90,0
DP160L	2	15,00	20,00	2950	28,00	86,0	0,90	6,2	2,6	48,58	0,07400	101,0
	4	4,00	5,33	1450	8,50	85,0	0,80	5,8	2,5	26,36	0,07400	101,0
DP180M	2	18,50	24,67	2920	31,00	94,0	0,92	6,2	2,6	60,53	0,13000	115,0
	4	5,00	6,67	1450	9,50	86,0	0,88	5,8	2,5	32,95	0,13000	115,0
DP180L	2	22,00	29,33	2920	44,00	87,0	0,83	6,3	2,2	71,98	0,15000	130,0
	4	6,00	8,00	1450	13,00	86,0	0,78	5,9	2,0	39,53	0,15000	130,0
DP200L	2	30,00	40,00	2900	57,00	88,0	0,86	7,0	2,5	98,84	0,20000	160,0
	4	7,50	10,00	1430	15,00	87,0	0,83	6,5	2,5	50,11	0,20000	160,0



4/8 POLI 1500/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Unico avvolgimento per ventilatori / *single winding for fans*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAH	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP63C	4	0,14	0,19	1360	0,56	50,0	0,72	3,3	1,0	0,98	0,00090	4,4
	8	0,02	0,03	660	0,27	37,0	0,29	2,3	1,3	0,29	0,00090	4,4
DP71B	4	0,22	0,29	1370	0,95	42,9	0,78	3,4	1,1	1,53	0,00180	6,3
	8	0,04	0,05	670	0,35	54,9	0,30	2,4	1,4	0,57	0,00180	6,3
DP71C	4	0,25	0,33	1380	1,00	66,0	0,55	3,5	1,4	1,73	0,00200	7,5
	8	0,05	0,07	670	0,40	40,5	0,45	2,4	1,6	0,71	0,00200	7,5
DP80A	4	0,37	0,49	1380	1,20	64,0	0,70	3,5	1,5	2,56	0,00250	8,7
	8	0,07	0,09	670	0,50	48,0	0,42	2,4	1,6	1,00	0,00250	8,7
DP80B	4	0,55	0,73	1380	1,55	73,4	0,70	3,6	1,6	3,81	0,00280	9,9
	8	0,11	0,15	680	0,65	45,1	0,54	2,5	1,9	1,55	0,00280	9,9
DP80C	4	0,75	1,00	1360	2,00	69,1	0,78	4,0	1,6	5,27	0,00300	10,5
	8	0,18	0,24	670	0,70	48,1	0,77	3,3	1,8	2,57	0,00300	10,5
DP90L	4	0,90	1,20	1400	2,41	69,9	0,77	4,4	1,8	6,14	0,00550	14,0
	8	0,22	0,29	690	0,90	55,9	0,63	3,5	2,3	3,05	0,00550	14,0
DP90LB	4	1,10	1,47	1390	2,70	73,0	0,81	4,2	1,7	7,56	0,00550	16,5
	8	0,25	0,33	680	1,00	55,2	0,65	3,6	2,1	3,51	0,00550	16,5
DP100A	4	1,50	2,00	1410	3,75	66,8	0,86	4,0	1,8	10,16	0,00770	20,3
	8	0,30	0,40	700	1,30	61,6	0,54	3,3	1,9	4,09	0,00770	20,3
DP100B	4	2,20	2,93	1420	5,00	80,1	0,79	5,0	2,0	14,80	0,00860	22,0
	8	0,45	0,60	710	1,70	64,9	0,59	4,0	1,7	6,06	0,00860	22,0
DP112A	4	2,60	3,47	1420	6,00	82,1	0,76	5,5	1,7	17,49	0,01200	32,0
	8	0,55	0,73	700	2,00	70,0	0,57	4,1	1,9	7,51	0,01200	32,0
DP112B	4	3,00	4,00	1440	7,00	83,0	0,75	5,3	1,5	19,90	0,01500	37,0
	8	0,60	0,80	710	2,10	71,5	0,58	4,0	1,7	8,07	0,01500	37,0
DP132S	4	4,00	5,33	1430	8,00	81,0	0,89	5,0	2,0	26,72	0,03000	46,0
	8	0,90	1,20	720	3,00	71,0	0,61	3,5	2,1	11,94	0,03000	46,0
DP132M	4	5,50	7,33	1440	11,70	81,5	0,83	5,1	1,9	36,49	0,04000	56,0
	8	1,10	1,47	710	4,30	72,0	0,51	3,6	2,0	14,80	0,04000	56,0
DP160M	4	7,50	10,00	1430	15,00	87,0	0,83	5,2	2,0	50,11	0,08800	74,0
	8	1,50	2,00	700	5,40	74,0	0,54	4,0	2,1	20,47	0,08800	74,0
DP160L	4	11,00	14,67	1445	21,00	90,0	0,84	5,3	2,0	72,73	0,11200	90,0
	8	2,20	2,93	720	7,00	76,0	0,60	4,4	2,2	29,19	0,11200	90,0
DP180L	4	18,50	24,67	1440	34,00	90,0	0,87	6,2	2,0	122,74	0,21000	125,0
	8	3,70	4,93	720	11,00	79,0	0,62	5,8	1,8	49,01	0,21000	125,0
DP200L	4	22,00	29,33	1420	36,00	92,0	0,96	6,6	2,3	148,02	0,25000	150,0
	8	4,50	6,00	710	11,50	86,0	0,66	5,8	2,2	60,55	0,25000	150,0

Motori asincroni trifase doppia polarità serie DP per ventilatori
DP series two-speed three-phase induction motors for fans
Moteurs asynchrones triphasés à double polarité série DP pour ventilateurs
Polumschaltbare Drehstrom-Asynchronmotoren Serie DP für Lüfter

4/6 POLI 1500/1000 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento per ventilatori / *Double winding for fans*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP71B	4	0,25	0,33	1380	0,80	60,0	0,75	3,4	1,2	1,73	0,00090	6,3
	6	0,07	0,09	870	0,40	40,0	0,63	2,8	1,0	0,77	0,00090	6,3
DP71C	4	0,37	0,49	1380	1,15	62,0	0,75	3,4	1,3	2,56	0,00100	7,5
	6	0,13	0,17	880	0,70	41,0	0,65	2,7	1,1	1,41	0,00100	7,5
DP80B	4	0,55	0,73	1410	1,71	62,3	0,75	3,8	1,3	3,73	0,00200	9,9
	6	0,18	0,24	910	0,50	57,4	0,91	3,1	1,3	1,89	0,00200	9,9
DP90S	4	0,75	1,00	1420	1,80	73,0	0,82	4,2	1,5	5,05	0,00350	12,5
	6	0,25	0,33	920	0,80	65,0	0,69	3,2	1,4	2,60	0,00350	12,5
DP90L	4	1,10	1,47	1430	2,80	74,0	0,77	4,5	1,6	7,35	0,00450	14,0
	6	0,37	0,49	930	1,20	66,0	0,68	3,5	1,5	3,80	0,00450	14,0
DP90LB	4	1,50	2,00	1430	3,50	71,8	0,86	4,5	1,6	10,02	0,00500	16,0
	6	0,50	0,67	930	1,60	66,0	0,68	3,6	1,6	5,14	0,00500	16,0
DP100B	4	2,20	2,93	1430	5,00	78,0	0,82	5,4	1,9	14,70	0,01000	22,0
	6	0,60	0,80	940	1,80	68,1	0,71	4,4	1,5	6,01	0,01000	22,0
DP112A	4	2,50	3,33	1450	6,00	77,0	0,78	6,2	1,8	16,47	0,01500	32,0
	6	0,75	1,00	940	2,10	72,7	0,71	4,8	1,7	7,62	0,01500	32,0
DP112B	4	3,00	4,00	1440	7,00	78,6	0,79	5,5	1,6	19,90	0,01600	38,0
	6	0,90	1,20	950	3,00	74,0	0,59	4,0	1,4	9,05	0,01600	38,0
DP132S	4	4,00	5,33	1430	9,00	81,3	0,79	5,8	1,9	26,72	0,03000	44,0
	6	1,10	1,47	940	3,30	77,6	0,62	4,5	1,7	11,18	0,03000	44,0
DP132M	4	5,50	7,33	1450	12,00	83,0	0,80	6,0	2,0	36,24	0,03300	52,0
	6	1,85	2,47	950	4,70	80,0	0,71	5,0	2,0	18,61	0,03300	52,0
DP160M	4	7,50	10,00	1450	15,50	86,0	0,81	6,2	1,8	49,42	0,09000	80,0
	6	2,20	2,93	950	6,00	79,0	0,67	5,5	1,4	22,13	0,09000	80,0
DP160L	4	11,00	14,67	1430	21,00	87,0	0,87	6,5	2,0	73,49	0,11000	90,0
	6	3,50	4,67	940	9,00	82,0	0,69	5,0	1,4	35,57	0,11000	90,0
DP180M	4	15,00	20,00	1420	28,00	88,0	0,88	6,8	1,8	100,92	0,15000	115,0
	6	4,40	5,87	940	11,00	82,0	0,70	5,8	1,4	44,72	0,15000	115,0
DP180L	4	18,50	24,67	1420	36,00	91,0	0,82	7,0	1,7	124,47	0,17000	130,0
	6	6,00	8,00	930	14,00	86,0	0,72	5,8	1,4	61,64	0,17000	130,0
DP200L	4	22,00	29,33	1420	42,00	91,0	0,83	7,0	1,6	148,02	0,18000	150,0
	6	7,50	10,00	940	16,00	86,0	0,79	6,0	1,4	76,23	0,18000	150,0



6/8 POLI 1000/750 rpm - Volt 400/50 Hz - Doppio avvolgimento per ventilatori / *Double winding for fans*

TIPO *TYPE*		Potenza *Power*		rpm	In 400 Volt	Rend%	Cosφ	Ia/In	Ca/Cn	Cn	J	Peso *Weight*
DAV	poli *poles*	kw	hp							Nm	kgm²	Kg
DP71C	6	0,18	0,24	900	0,80	50,0	0,65	2,3	1,9	1,90	0,00100	6,6
	8	0,07	0,09	670	0,40	40,0	0,63	1,9	1,9	1,00	0,00100	6,6
DP80A	6	0,25	0,33	900	0,92	52,0	0,75	2,5	2,0	2,70	0,00220	8,7
	8	0,11	0,15	680	0,55	44,0	0,66	2,0	2,0	1,50	0,00220	8,7
DP80B	6	0,37	0,49	900	1,80	53,0	0,56	3,5	2,0	3,90	0,00250	11,0
	8	0,15	0,20	670	0,80	44,0	0,62	2,4	1,5	2,10	0,00250	11,0
DP90L	6	0,55	0,73	920	2,10	48,6	0,78	3,4	2,1	5,70	0,00450	14,0
	8	0,22	0,29	690	1,00	48,0	0,66	2,2	2,0	3,00	0,00450	14,0
DP90LB	6	0,75	1,00	910	2,51	63,8	0,68	3,6	3,6	7,90	0,00500	18,0
	8	0,30	0,40	690	1,40	50,0	0,62	2,3	2,3	4,20	0,00500	18,0
DP100B	6	1,10	1,47	940	3,20	68,0	0,73	2,6	1,9	11,20	0,01000	22,0
	8	0,45	0,60	710	1,70	52,0	0,74	1,9	1,7	6,10	0,01000	22,0
DP112A	6	1,50	2,00	940	5,50	70,0	0,56	3,6	2,1	15,20	0,01500	32,0
	8	0,60	0,80	710	2,20	52,0	0,76	2,4	1,9	8,10	0,01500	32,0
DP112B	6	1,80	2,40	940	7,00	70,0	0,53	3,6	2,1	18,30	0,01600	38,0
	8	0,75	1,00	710	2,50	53,0	0,82	2,4	1,9	10,10	0,01600	38,0
DP132S	6	2,20	2,93	950	7,50	74,0	0,57	4,4	1,9	22,10	0,03000	45,0
	8	0,90	1,20	710	3,00	55,0	0,79	3,5	1,4	12,10	0,03000	45,0
DP132M	6	3,00	4,00	960	7,00	80,0	0,77	5,0	2,0	29,90	0,04200	55,0
	8	1,20	1,60	715	4,00	70,0	0,62	4,0	1,8	16,00	0,04200	55,0
DP132ML	6	4,00	5,33	960	9,00	80,0	0,80	5,0	2,0	39,80	0,04500	57,0
	8	1,60	2,13	715	5,00	70,0	0,66	4,0	1,8	21,40	0,04500	57,0
DP160M	6	5,50	7,33	960	12,50	81,0	0,78	5,6	2,1	54,70	0,08800	70,0
	8	2,20	2,93	730	7,00	72,0	0,63	4,5	2,1	28,80	0,08800	70,0
DP160L	6	7,50	10,00	970	16,00	82,0	0,83	5,8	2,0	73,90	0,10600	90,0
	8	3,00	4,00	720	9,20	73,0	0,65	4,5	2,0	39,80	0,10600	90,0
DP180L	6	11,00	14,67	930	23,00	86,0	0,80	5,8	1,4	113,01	0,17000	130,0
	8	4,80	6,40	725	12,00	77,0	0,75	5,0	2,0	63,25	0,17000	130,0
DP200L	6	15,00	20,00	940	30,00	86,0	0,84	6,0	1,4	152,46	0,18000	150,0
	8	6,20	8,27	725	15,00	77,0	0,78	5,0	2,0	81,70	0,18000	150,0